



The diagram consists of two parts. The top part is a cross-sectional view of a mechanical assembly. It features a central vertical support structure with five circular elements (possibly bolts or rivets) labeled  $Z_1, Z_2, Z_3, Z_4, Z_5$  from top to bottom. A horizontal beam is positioned above this support, with a central section labeled  $G-X$ . The beam has several circular holes along its length. The bottom part of the diagram is a side view of the beam, showing a diagonal line labeled  $B$  and various dimensions and labels including  $T$ ,  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ ,  $T_4$ ,  $T_5$ ,  $T_6$ ,  $T_7$ ,  $T_8$ ,  $T_9$ ,  $T_{10}$ ,  $T_{11}$ ,  $T_{12}$ ,  $T_{13}$ ,  $T_{14}$ ,  $T_{15}$ ,  $T_{16}$ ,  $T_{17}$ ,  $T_{18}$ ,  $T_{19}$ ,  $T_{20}$ ,  $T_{21}$ ,  $T_{22}$ ,  $T_{23}$ ,  $T_{24}$ ,  $T_{25}$ ,  $T_{26}$ ,  $T_{27}$ ,  $T_{28}$ ,  $T_{29}$ ,  $T_{30}$ ,  $T_{31}$ ,  $T_{32}$ ,  $T_{33}$ ,  $T_{34}$ ,  $T_{35}$ ,  $T_{36}$ ,  $T_{37}$ ,  $T_{38}$ ,  $T_{39}$ ,  $T_{40}$ ,  $T_{41}$ ,  $T_{42}$ ,  $T_{43}$ ,  $T_{44}$ ,  $T_{45}$ ,  $T_{46}$ ,  $T_{47}$ ,  $T_{48}$ ,  $T_{49}$ ,  $T_{50}$ ,  $T_{51}$ ,  $T_{52}$ ,  $T_{53}$ ,  $T_{54}$ ,  $T_{55}$ ,  $T_{56}$ ,  $T_{57}$ ,  $T_{58}$ ,  $T_{59}$ ,  $T_{60}$ ,  $T_{61}$ ,  $T_{62}$ ,  $T_{63}$ ,  $T_{64}$ ,  $T_{65}$ ,  $T_{66}$ ,  $T_{67}$ ,  $T_{68}$ ,  $T_{69}$ ,  $T_{70}$ ,  $T_{71}$ ,  $T_{72}$ ,  $T_{73}$ ,  $T_{74}$ ,  $T_{75}$ ,  $T_{76}$ ,  $T_{77}$ ,  $T_{78}$ ,  $T_{79}$ ,  $T_{80}$ ,  $T_{81}$ ,  $T_{82}$ ,  $T_{83}$ ,  $T_{84}$ ,  $T_{85}$ ,  $T_{86}$ ,  $T_{87}$ ,  $T_{88}$ ,  $T_{89}$ ,  $T_{90}$ ,  $T_{91}$ ,  $T_{92}$ ,  $T_{93}$ ,  $T_{94}$ ,  $T_{95}$ ,  $T_{96}$ ,  $T_{97}$ ,  $T_{98}$ ,  $T_{99}$ ,  $T_{100}$ ,  $T_{101}$ ,  $T_{102}$ ,  $T_{103}$ ,  $T_{104}$ ,  $T_{105}$ ,  $T_{106}$ ,  $T_{107}$ ,  $T_{108}$ ,  $T_{109}$ ,  $T_{110}$ ,  $T_{111}$ ,  $T_{112}$ ,  $T_{113}$ ,  $T_{114}$ ,  $T_{115}$ ,  $T_{116}$ ,  $T_{117}$ ,  $T_{118}$ ,  $T_{119}$ ,  $T_{120}$ ,  $T_{121}$ ,  $T_{122}$ ,  $T_{123}$ ,  $T_{124}$ ,  $T_{125}$ ,  $T_{126}$ ,  $T_{127}$ ,  $T_{128}$ ,  $T_{129}$ ,  $T_{130}$ ,  $T_{131}$ ,  $T_{132}$ ,  $T_{133}$ ,  $T_{134}$ ,  $T_{135}$ ,  $T_{136}$ ,  $T_{137}$ ,  $T_{138}$ ,  $T_{139}$ ,  $T_{140}$ ,  $T_{141}$ ,  $T_{142}$ ,  $T_{143}$ ,  $T_{144}$ ,  $T_{145}$ ,  $T_{146}$ ,  $T_{147}$ ,  $T_{148}$ ,  $T_{149}$ ,  $T_{150}$ ,  $T_{151}$ ,  $T_{152}$ ,  $T_{153}$ ,  $T_{154}$ ,  $T_{155}$ ,  $T_{156}$ ,  $T_{157}$ ,  $T_{158}$ ,  $T_{159}$ ,  $T_{160}$ ,  $T_{161}$ ,  $T_{162}$ ,  $T_{163}$ ,  $T_{164}$ ,  $T_{165}$ ,  $T_{166}$ ,  $T_{167}$ ,  $T_{168}$ ,  $T_{169}$ ,  $T_{170}$ ,  $T_{171}$ ,  $T_{172}$ ,  $T_{173}$ ,  $T_{174}$ ,  $T_{175}$ ,  $T_{176}$ ,  $T_{177}$ ,  $T_{178}$ ,  $T_{179}$ ,  $T_{180}$ ,  $T_{181}$ ,  $T_{182}$ ,  $T_{183}$ ,  $T_{184}$ ,  $T_{185}$ ,  $T_{186}$ ,  $T_{187}$ ,  $T_{188}$ ,  $T_{189}$ ,  $T_{190}$ ,  $T_{191}$ ,  $T_{192}$ ,  $T_{193}$ ,  $T_{194}$ ,  $T_{195}$ ,  $T_{196}$ ,  $T_{197}$ ,  $T_{198}$ ,  $T_{199}$ ,  $T_{200}$ ,  $T_{201}$ ,  $T_{202}$ ,  $T_{203}$ ,  $T_{204}$ ,  $T_{205}$ ,  $T_{206}$ ,  $T_{207}$ ,  $T_{208}$ ,  $T_{209}$ ,  $T_{210}$ ,  $T_{211}$ ,  $T_{212}$ ,  $T_{213}$ ,  $T_{214}$ ,  $T_{215}$ ,  $T_{216}$ ,  $T_{217}$ ,  $T_{218}$ ,  $T_{219}$ ,  $T_{220}$ ,  $T_{221}$ ,  $T_{222}$ ,  $T_{223}$ ,  $T_{224}$ ,  $T_{225}$ ,  $T_{226}$ ,  $T_{227}$ ,  $T_{228}$ ,  $T_{229}$ ,  $T_{230}$ ,  $T_{231}$ ,  $T_{232}$ ,  $T_{233}$ ,  $T_{234}$ ,  $T_{235}$ ,  $T_{236}$ ,  $T_{237}$ ,  $T_{238}$ ,  $T_{239}$ ,  $T_{240}$ ,  $T_{241}$ ,  $T_{242}$ ,  $T_{243}$ ,  $T_{244}$ ,  $T_{245}$ ,  $T_{246}$ ,  $T_{247}$ ,  $T_{248}$ ,  $T_{249}$ ,  $T_{250}$ ,  $T_{251}$ ,  $T_{252}$ ,  $T_{253}$ ,  $T_{254}$ ,  $T_{255}$ ,  $T_{256}$ ,  $T_{257}$ ,  $T_{258}$ ,  $T_{259}$ ,  $T_{260}$ ,  $T_{261}$ ,  $T_{262}$ ,  $T_{263}$ ,  $T_{264}$ ,  $T_{265}$ ,  $T_{266}$ ,  $T_{267}$ ,  $T_{268}$ ,  $T_{269}$ ,  $T_{270}$ ,  $T_{271}$ ,  $T_{272}$ ,  $T_{273}$ ,  $T_{274}$ ,  $T_{275}$ ,  $T_{276}$ ,  $T_{277}$ ,  $T_{278}$ ,  $T_{279}$ ,  $T_{280}$ ,  $T_{281}$ ,  $T_{282}$ ,  $T_{283}$ ,  $T_{284}$ ,  $T_{285}$ ,  $T_{286}$ ,  $T_{287}$ ,  $T_{288}$ ,  $T_{289}$ ,  $T_{290}$ ,  $T_{291}$ ,  $T_{292}$ ,  $T_{293}$ ,  $T_{294}$ ,  $T_{295}$ ,  $T_{296}$ ,  $T_{297}$ ,  $T_{298}$ ,  $T_{299}$ ,  $T_{300}$ ,  $T_{301}$ ,  $T_{302}$ ,  $T_{303}$ ,  $T_{304}$ ,  $T_{305}$ ,  $T_{306}$ ,  $T_{307}$ ,  $T_{308}$ ,  $T_{309}$ ,  $T_{310}$ ,  $T_{311}$ ,  $T_{312}$ ,  $T_{313}$ ,  $T_{314}$ ,  $T_{315}$ ,  $T_{316}$ ,  $T_{317}$ ,  $T_{318}$ ,  $T_{319}$ ,  $T_{320}$ ,  $T_{321}$ ,  $T_{322}$ ,  $T_{323}$ ,  $T_{324}$ ,  $T_{325}$ ,  $T_{326}$ ,  $T_{327}$ ,  $T_{328}$ ,  $T_{329}$ ,  $T_{330}$ ,  $T_{331}$ ,  $T_{332}$ ,  $T_{333}$ ,  $T_{334}$ ,  $T_{335}$ ,  $T_{336}$ ,  $T_{337}$ ,  $T_{338}$ ,  $T_{339}$ ,  $T_{340}$ ,  $T_{341}$ ,  $T_{342}$ ,  $T_{343}$ ,  $T_{344}$ ,  $T_{345}$ ,  $T_{346}$ ,  $T_{347}$ ,  $T_{348}$ ,  $T_{349}$ ,  $T_{350}$ ,  $T_{351}$ ,  $T_{352}$ ,  $T_{353}$ ,  $T_{354}$ ,  $T_{355}$ ,  $T_{356}$ ,  $T_{357}$ ,  $T_{358}$ ,  $T_{359}$ ,  $T_{360}$ ,  $T_{361}$ ,  $T_{362}$ ,  $T_{363}$ ,  $T_{364}$ ,  $T_{365}$ ,  $T_{366}$ ,  $T_{367}$ ,  $T_{368}$ ,  $T_{369}$ ,  $T_{370}$ ,  $T_{371}$ ,  $T_{372}$ ,  $T_{373}$ ,  $T_{374}$ ,  $T_{375}$ ,  $T_{376}$ ,  $T_{377}$ ,  $T_{378}$ ,  $T_{379}$ ,  $T_{380}$ ,  $T_{381}$ ,  $T_{382}$ ,  $T_{383}$ ,  $T_{384}$ ,  $T_{385}$ ,  $T_{386}$ ,  $T_{387}$ ,  $T_{388}$ ,  $T_{389}$ ,  $T_{390}$ ,  $T_{391}$ ,  $T_{392}$ ,  $T_{393}$ ,  $T_{394}$ ,  $T_{395}$ ,  $T_{396}$ ,  $T_{397}$ ,  $T_{398}$ ,  $T_{399}$ ,  $T_{400}$ ,  $T_{40$

# **LEDIGLICH ZUR INFORMATION**

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	ES	Spanien	ML	Mal
AU	Australien	FI	Finnland	MR	Mauritanien
BB	Barbados	FR	Frankreich	MW	Malawi
BE	Belgien	GA	Gabon	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GB	Vereinigtes Königreich	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	RO	Rumänien
BJ	Benin	IT	Italien	SD	Sudan
BR	Brasilien	JP	Japan	SE	Schweden
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SN	Senegal
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SU	Soviet Union
CG	Kongo	LI	Liechtenstein	TD	Tschad
CH	Schweiz	LK	Sri Lanka	TG	Togo
CM	Kamerun	LU	Luxemburg	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DE	Deutschland, Bundesrepublik	MC	Monaco		
DK	Dänemark	MG	Madagaskar		

### Thermostatisiergerät

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Thermostatisiergerät zum Einstellen der Temperatur mindestens einer Probe auf einen beliebigen Wert innerhalb eines vorgegebenen Temperaturbereiches.

Viele chemische und biochemische Methoden erfordern es, Lösungen im Laufe eines Experiments auf verschiedene Temperaturen zu bringen. Die benötigten Temperaturen können dabei von unter 0°C bis über 110°C reichen und es werden je nach Experiment ganz verschiedene Temperaturen aus diesem Bereich verwendet. So erfordern enzymatische Reaktionen je nach Enzym Inkubationstemperaturen zwischen 30°C und 70°C. Zum Hitzedenaturieren von Nukleinsäuren werden je nach Kettenlänge und Sequenz Temperaturen bis zu 120°C eingesetzt. Zum Abstoppen von Reaktionen sind Temperaturen um 0°C erforderlich. Zur Lagerung von Proben werden Temperaturen erheblich unterhalb von 0°C verwendet. Die meisten Versuche verlangen darüber hinaus ein schnelles Umtemperieren der Lösungen. Ähnliche Aufgaben treten auch in anderen Gebieten der Wissenschaft und Technik auf.

Es sind Flüssigkeitsthermostate und Metallblockthermostate bekannt, die auf verschiedene Temperaturen eingestellt werden können. Bei den Flüssigkeitsthermostaten werden die Reaktionsgefäße durch Umspülen mit Flüssigkeit thermostatisiert. Metallblockthermostate enthalten Bohrungen für die Reaktionsgefäße, die durch den Kontakt mit den Bohrungswänden thermostatisiert werden. Der Wärmeübergang kann durch Füllen der Bohrungen mit Wasser oder Öl verbessert werden. Das Temperieren von Metallblockthermostaten kann z. B. mit Hilfe von Heizpatronen erfolgen, die gegen eine ständig laufende Wasser- oder Konvektionskühlung geregelt werden. Auch Peltier-Elemente können zum Heizen und Kühlen von Metallblockthermostaten dienen. Ein Wechsel der Temperatur der Proben erfolgt bei beiden obengenannten Thermostatentypen durch Aufheizen bzw. Abkühlen des ganzen Thermostaten.

Ein Vorteil der obengenannten Thermostaten besteht darin, daß für die verschiedenen Temperaturen nur ein Thermostat benötigt wird. Für viele Reaktionen ist das Umtemperieren wegen der erheblichen Wärmekapazität und Wärmeträgheit dieser Thermostaten jedoch zu langsam und zu zeitraubend.

Eine andere Möglichkeit, die Temperatur von Proben auf unterschiedliche Werte einzustellen, besteht darin, für jede Temperatur einen eigenen Flüssigkeitsbad-Thermostaten bereitzustellen. Für 0° kann dies z. B. ein Eisbad sein. Die Reaktionsgefäße werden dann jeweils in den Thermostaten mit der gerade gewünschten Temperatur eingeführt, zumeist geschieht dies per Hand. Es sind jedoch auch Apparaturen bekannt, bei denen die Proben mit einem Roboterarm manipuliert werden.

Ein Vorteil dieser Lösung ist, daß sich kürzere Umtemperierzeiten als bei den oben als erstes erwähnten Thermostatentypen erreichen lassen, da die Zeitkonstante für Temperaturänderungen bei gut gerührten Flüssigkeitsbadthermostaten durch den Wärmeübergang von der Flüssigkeit in die Probe bestimmt wird und nicht durch die Temperatur-Einstellzeit des betreffenden Thermostaten. Diese Lösung ist jedoch teuer und platzraubend, da für jede Temperatur ein eigener Thermostat benötigt wird.

Die vorliegende Erfindung löst, ausgehend von diesem Stand der Technik, durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 die Aufgabe, ein gattungsgemäßes Thermostatisiergerät derart auszugestalten, daß die Temperatur von Proben relativ schnell auf beliebige Werte innerhalb eines vorgegebenen Temperaturbereiches eingestellt werden kann.

Bei dem Thermostatisiergerät gemäß der Erfindung ist es also mit einem einzigen Gerät möglich, eine Probe auf jede beliebige Temperatur innerhalb eines vorgegebenen Temperaturbereiches zu bringen. Da beim Ändern der Probentemperatur nur die Temperatur eines Probenaufnahmekörpers relativ kleiner Wärmekapazität und nicht die Temperatur eines ganzen Thermostaten geändert zu werden braucht, können Temperaturänderungen relativ schnell durchgeführt werden. Das Thermostatisiergerät gemäß der Erfindung läßt sich außerdem auch schnell auf unterschiedliche Typen von Probenhalterungen umrüsten.

Im folgenden wird ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Thermostatisiergerätes unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine vereinfachte Draufsicht auf ein Thermostatisiergerät gemäß einer Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 2 eine Stirnansicht des Thermostatisiergerätes gemäß Fig. 1 und

Fig. 3 eine graphische Darstellung der Temperaturverteilung längs eines Grundkörpers des Thermostatisiergeräts gemäß Fig. 1 und 2.

Das in Fig. 1 und 2 dargestellte Theromostatisiergerät weist einen gut wärmeleitenden Grundkörper 12 in Form einer im Querschnitt U-förmigen, massiven Schiene aus Aluminium auf, die zwei hochstehende Schenkel hat. Die Längsenden des langgestreckten Grundkörpers sind jeweils mit einem nur schematisch angedeuteten Thermostaten 14 bzw. 16 thermisch gekoppelt. Die Thermostaten 14, 16 sind auf verschiedene Temperaturen  $T_a$  bzw.  $T_b$  einstellbar, so daß sich längs des Grundkörpers 12 ein Temperaturgefälle (Temperaturgradient) einstellt, der vorzugsweise linear ist, wie durch eine Gerade 18 in Fig. 3 dargestellt ist. Der Grundkörper (12) bildet auf seiner Oberseite zwischen den Schenkeln eine kanalartige Vertiefung 20, in der ein aus gut wärmeleitendem Metall, wie Aluminium, bestehender Probenträger oder Probenaufnahmekörper 22 verschiebbar gelagert ist. Der Probenaufnahmekörper 22 hat Ausnehmungen 24, in die Proben- oder Reaktionsgefäße 26 einsetzbar sind, wie Fig. 2 schematisch zeigt. Am Grundkörper sind in der Nähe seiner Enden Wärmefühler 22a bzw. 22b angebracht. Ein weiterer Wärmefühler 22c kann am Probenaufnahmekörper 22 vorgesehen sein. Um einen guten Wärmekontakt zu gewährleisten, kann der Probenaufnahmekörper 22 durch Federn 28 gegen den Grundkörper 12 gepreßt werden. Die Federn 28 werden durch Stifte 30 gehalten, die in Löcher 32 in den Schenkeln des Grundkörpers 12 eingesetzt werden.

Zum Verschieben des Probenaufnahmekörpers 22 längs des Grundkörpers 12 ist bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel der Erfindung eine Transportvorrichtung vorgesehen, die zwei Zahnriemen 34 enthält, die über Umlenkrollen

36 laufen, von denen ein Paar mit einem Antriebsmotor 38 gekoppelt ist. Die Transportvorrichtung kann einen Lagegeber enthalten, z. B. ein mit einer Umlenkrolle 36 gekoppeltes Potentiometer, um ein elektrisches Signal zu erzeugen, das die Lage des Probenaufnahmekörpers 22 längs des Grundkörpers 12 angibt.

Das Gerät ist mit einer Wärmeisolation versehen, die aus Übersichtlichkeitsgründen in der Zeichnung nicht dargestellt ist. Insbesondere kann der Grundkörper 12 zur Vermeidung von Wärmeverlusten allseitig durch eine Schaumstoffschicht thermisch isoliert und mit einem thermisch isolierenden Deckel versehen sein. Der Probenaufnahmekörper 22 kann ebenfalls einen Deckel aufweisen.

Der Wärmestrom, der von dem Thermostaten 14, 16 im Grundkörper 12 erzeugt wird, und der Querschnitt des Grundkörpers werden auf der Basis der bekannten Gesetze der Wärmeleitung so bemessen, daß die Wärmemenge, die dem Probenaufnahmekörper 22 bei einer Temperaturänderung zu- oder abgeführt werden muß, innerhalb einer für die vorgesehenen Experimente geeigneten Zeitspanne vom Grundkörper 12 an den Probenaufnahmekörper 22 abgegeben bzw. von diesem aufgenommen werden kann. Die Steuerung der Lage des Probenaufnahmekörpers 22 längs des Grundkörpers 12 kann durch einen Rechner erfolgen, dem das Lagesignal vom Lagegeber zugeführt ist. Der Rechner kann die Temperaturverteilung längs des Grundkörpers 12 aus den Temperaturen  $T_a$  und  $T_b$  an den Enden des Grundkörpers errechnen, wenn der Temperaturgradient linear ist. Wenn der Temperaturverlauf längs des Grundkörpers 12 nicht linear ist, kann der Temperaturverlauf für verschiedene Werte von  $T_a$  und  $T_b$  ermittelt und im Rechner gespeichert werden. Um das Umtemperieren der Proben zu beschleunigen, kann man den ganzen Temperaturbereich ausnutzen, der zur Verfügung steht. Z. B. kann man, wenn die Proben von 30°C auf 70°C gebracht werden sollen, den Probenaufnahmekörper zunächst auf die höchste Temperatur, die zur Verfügung steht fahren und den Körper dann in Richtung auf die 70°C-Position zurückfahren, wenn der Temperaturfühler 24 meldet, daß sich die Temperatur des Probenaufnahmekörpers 22 dem gewünschten Wert von 70°C nähert. Ein Vorteil dieser Art der Temperatureinstellung besteht darin, daß man den Temperaturverlauf längs des Trägers

12 nicht genau zu kennen braucht und mit einem einfachen Regler auskommt, dem der vom Wärmefühler 24 erzeugte Probenaufnahmekörper-Ist-Temperaturwert sowie ein Temperatur-Sollwert zugeführt sind und der die Transportvorrichtung entsprechend steuert.

Bei den Thermostaten 14 und 16 kann es sich um übliche Flüssigkeitsthermostaten handeln. Man kann jedoch auch andere Thermostaten verwenden, z. B. solche, die mit Heizpatronen, Peltier-Elementen und dergleichen arbeiten. Am Ende niedriger Temperatur können auch einfach Kühlrippen, ggf. in Verbindung mit einem geregelten Kühlgebläse, ein Eisbad u. dgl. vorgesehen sein.




Der Wärmekontakt zwischen dem Probenaufnahmekörper 22 und dem Grundkörper 12 kann durch Schmiermittel und/oder Ansaugen mittels Unterdrucks verbessert werden.

Der Grundkörper kann zwischen seinen Enden mit zusätzlichen Heiz- und/oder Kühlvorrichtungen versehen sein, denen jeweils ein eigener Temperaturfühler zugeordnet ist. Die zusätzlichen Heiz- und/oder Kühlvorrichtungen können zum Linearisieren des Temperaturgradienten dienen oder zur Erzeugung eines bestimmten Verlaufes des Temperaturgradienten, z. B. kann man längs des Grundkörpers 12 Abschnitte mit Temperaturgradienten unterschiedlicher Steigungen erzeugen, um in Temperaturbereichen, in denen die Temperatureinstellung kritisch ist, einen relativ flachen Temperaturgradienten zur Verfügung zu haben, der eine genaue Temperatureinstellung ermöglicht, und in anderen Bereichen wiederum steilere Temperaturgradienten, um einen möglichst großen Temperaturbereich zur Verfügung zu haben.

## PATENTANSPRÜCHE

1. Thermostatisiergerät zum Einstellen der Temperatur mindestens einer Probe auf beliebige Werte innerhalb eines vorgegebenen Temperaturbereiches, **gekennzeichnet durch** einen gut wärmeleitenden Grundkörper (12), der mit einem ersten Ende an einen ersten Thermostaten (14) und mit seinem zweiten Ende an einen zweiten Thermostaten (16), der auf eine andere Temperatur einstellbar ist als der erste, thermisch angeschlossen und so bemessen ist, daß zwischen diesen Enden ein Temperaturgradient längs des Grundkörpers (12) entsteht, und durch einen Probenaufnahmekörper (22), der auf dem Grundkörper (12) angeordnet und mit einer beliebigen Stelle zwischen den Enden des Grundkörpers thermisch mit diesen koppelbar ist.
2. Thermostatisiergerät nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Grundkörper aus einer langgestreckten Metallschiene besteht.
3. Thermostatisiergerät nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Grundkörper (12) einen im wesentlichen U-förmigen Querschnitt mit zwei seitlichen Schenkeln hat, zwischen denen der Probenaufnahmekörper (22) angeordnet ist.
4. Thermostatisiergerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **gekennzeichnet durch** Mittel (28) zum Andrücken des Probenaufnahmekörpers (22) an den Grundkörper (12).
5. Thermostatisiergerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Grundkörper zwischen seinen Enden mit mindestens einer weiteren Thermostateneinrichtung thermisch gekoppelt ist.
6. Thermostatisiergerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **gekennzeichnet durch** eine Transportvorrichtung (34, 36, 38) zum Verschieben des Probenaufnahmekörpers (22) längs des Grundkörpers (12).
7. Thermostatisiergerät nach Anspruch 6, **gekennzeichnet durch** eine Regelungseinrichtung, die mit einem am Probenaufnahmekörper (22) angebrachten Wärmefühler (22c) und einer Einrichtung zum Erzeugen eines Temperatur-Sollwertsignales gekoppelt ist und die Transportvorrichtung steuert.





# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP89/01387

<b>I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> (if several classification symbols apply, indicate all) * According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Int.Cl.5</span> <span>G05D 23/19; B01L 7/00</span> </div>																							
<b>II. FIELDS SEARCHED</b> <div style="text-align: center; font-size: small;">Minimum Documentation Searched 7</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%; text-align: left; padding: 5px;">Classification System</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Classification Symbols</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Int.Cl.5</td> <td style="padding: 5px;">G05D; B01L</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; font-size: x-small; margin-top: 5px;">Documentation Searched other than Minimum Documentation to the extent that such Documents are included in the Fields Searched *</div>			Classification System	Classification Symbols	Int.Cl.5	G05D; B01L																	
Classification System	Classification Symbols																						
Int.Cl.5	G05D; B01L																						
<b>III. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT *</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%; text-align: left; padding: 5px;">Category *</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Citation of Document, 11 with indication, where appropriate, of the relevant passages 12</th> <th style="width: 10%; text-align: left; padding: 5px;">Relevant to Claim No. 13</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">X</td> <td style="padding: 5px;">FR, A, 2073836 (TOYO KAGAKU SANGYO KK ET AL) 1 October 1971; see page 2, line 13- line 3, line 34; figures 1-5</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">1-3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">Y</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">---</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">4-7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">Y</td> <td style="padding: 5px;">EP, A, 151781 (EPPENDORF GERÄTEBAU NETHELER-HINZ GMBH) 21 August 1985; see page 7, line 1- page 9, line 8; figure</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">Y</td> <td style="padding: 5px;">EP, A 094458 (A. TEJFALUSSY) 23 November 1983; see page 3, line 7- page 4, line 18; figures 1,6 see page 13, line 7- page 16, line 2</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">5-7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">A</td> <td style="padding: 5px;">DE, C, 815706 (DR. W. KOFLER) 4 October 1951 see page 1, lines 49-124; figures 1,2</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">Y</td> <td style="padding: 5px;">WO, A, 8702122 (J. BEILBY ET AL) 9 April 1987 see page 2, line 17; page 3, line 13 see page 4, line 3 - page 5, line 22 see page 6, line 13- page 7, line 25</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">6,7  .../...</td> </tr> </table>			Category *	Citation of Document, 11 with indication, where appropriate, of the relevant passages 12	Relevant to Claim No. 13	X	FR, A, 2073836 (TOYO KAGAKU SANGYO KK ET AL) 1 October 1971; see page 2, line 13- line 3, line 34; figures 1-5	1-3	Y	---	4-7	Y	EP, A, 151781 (EPPENDORF GERÄTEBAU NETHELER-HINZ GMBH) 21 August 1985; see page 7, line 1- page 9, line 8; figure	4	Y	EP, A 094458 (A. TEJFALUSSY) 23 November 1983; see page 3, line 7- page 4, line 18; figures 1,6 see page 13, line 7- page 16, line 2	5-7	A	DE, C, 815706 (DR. W. KOFLER) 4 October 1951 see page 1, lines 49-124; figures 1,2	1	Y	WO, A, 8702122 (J. BEILBY ET AL) 9 April 1987 see page 2, line 17; page 3, line 13 see page 4, line 3 - page 5, line 22 see page 6, line 13- page 7, line 25	6,7  .../...
Category *	Citation of Document, 11 with indication, where appropriate, of the relevant passages 12	Relevant to Claim No. 13																					
X	FR, A, 2073836 (TOYO KAGAKU SANGYO KK ET AL) 1 October 1971; see page 2, line 13- line 3, line 34; figures 1-5	1-3																					
Y	---	4-7																					
Y	EP, A, 151781 (EPPENDORF GERÄTEBAU NETHELER-HINZ GMBH) 21 August 1985; see page 7, line 1- page 9, line 8; figure	4																					
Y	EP, A 094458 (A. TEJFALUSSY) 23 November 1983; see page 3, line 7- page 4, line 18; figures 1,6 see page 13, line 7- page 16, line 2	5-7																					
A	DE, C, 815706 (DR. W. KOFLER) 4 October 1951 see page 1, lines 49-124; figures 1,2	1																					
Y	WO, A, 8702122 (J. BEILBY ET AL) 9 April 1987 see page 2, line 17; page 3, line 13 see page 4, line 3 - page 5, line 22 see page 6, line 13- page 7, line 25	6,7  .../...																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>* Special categories of cited documents: 18</p> <p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>"E" earlier document but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step</p> <p>"Y" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</p> <p>"A" document member of the same patent family</p> </div> </div>																							
<b>IV. CERTIFICATION</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">           Date of the Actual Completion of the International Search  <div style="text-align: center;">15 February 1990 (15.02.90)</div> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">           Date of Mailing of this International Search Report  <div style="text-align: center;">28 February 1990 (28.02.90)</div> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">           International Searching Authority  <div style="text-align: center;">European Patent Office</div> </td> <td style="padding: 5px;">           Signature of Authorized Officer         </td> </tr> </table>			Date of the Actual Completion of the International Search <div style="text-align: center;">15 February 1990 (15.02.90)</div>	Date of Mailing of this International Search Report <div style="text-align: center;">28 February 1990 (28.02.90)</div>	International Searching Authority <div style="text-align: center;">European Patent Office</div>	Signature of Authorized Officer																	
Date of the Actual Completion of the International Search <div style="text-align: center;">15 February 1990 (15.02.90)</div>	Date of Mailing of this International Search Report <div style="text-align: center;">28 February 1990 (28.02.90)</div>																						
International Searching Authority <div style="text-align: center;">European Patent Office</div>	Signature of Authorized Officer																						

## III. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT (CONTINUED FROM THE SECOND SHEET)

Category *	Citation of Document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to Claim No
A	US, A, 4388814 (D. SCHILLING) 21 June 1983 see column 1, line 66- column 2, line 48 see column 4, line 25- column 5, line 18 figure 1	6,7
A	US, A, 4584275 (S. OKANO ET AL) 22 April 1986; see column 3, line 56- column 4, line 44 see column 6, line 5 - column 6, line 10 figures 1,5,6	6,7

**ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT  
ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.**

PCT/EP 89/01387

SA 32729

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report.  
The members are as contained in the European Patent Office EDP file on  
The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.


15/02/90

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR-A-2073836	01-10-71	DE-A- 2063607 GB-A- 1323309 US-A- 3801467	22-07-71 11-07-73 02-04-74
EP-A-151781	21-08-85	DE-A- 3405293 JP-A- 60247166 US-A- 4727032	05-09-85 06-12-85 23-02-88
EP-A-094458	23-11-83	None	
DE-C-815706		None	
WO-A-8702122	09-04-87	AU-A- 6472786 EP-A- 0238558	24-04-87 30-09-87
US-A-4388814	21-06-83	AU-B- 563731 AU-A- 1287483 CA-A- 1192755 EP-A, B 0090599 JP-A- 58189539	23-07-87 29-09-83 03-09-85 05-10-83 05-11-83
US-A-4584275	22-04-86	JP-A- 58021566	08-02-83

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP 89/01387

Internationales Aktenzeichen

<b>I. KLASSEIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS</b> (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben) <sup>6</sup>		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC: Int.Kl. 5                      G05D23/19 ;    B01L7/00		
<b>II. RECHERCHIERTE SACHGEBIETE</b>		
Recherchierter Mindestprüfstoff <sup>7</sup>		
Klassifikationssystem	Klassifikationssymbole	
Int.Kl. 5	G05D ;                      B01L	
Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Sachgebiete fallen <sup>8</sup>		
<b>III. EINSCHLAGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN</b> <sup>9</sup>		
Art. <sup>10</sup>	Kennzeichnung der Veröffentlichung <sup>11</sup> , soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile <sup>12</sup>	Betr. Anspruch Nr. <sup>13</sup>
X	FR,A,2073836 (TOYO KAGAKU SANGYO KK ET AL.) 01 Oktober 1971 siehe Seite 2, Zeile 13 - Seite 3, Zeile 34; Figuren 1-5	1-3
Y	---	4-7
Y	EP,A,151781 (EPPENDORF GERÄTEBAU NETHALER-HINZ GMBH) 21 August 1985 siehe Seite 7, Zeile 1 - Seite 9, Zeile 8; Figur	4
Y	---	5-7
Y	EP,A,094458 (A.TEJFALUSSY) 23 November 1983 siehe Seite 3, Zeile 7 - Seite 4, Zeile 18; Figuren 1, 6 siehe Seite 13, Zeile 7 - Seite 16, Zeile 2	5-7
A	DE,C,815706 (DR. W. KOFLER) 4 Oktober 1951 siehe Seite 1, Zeilen 49 - 124; Figuren 1, 2	1
-/-		
<p><sup>10</sup> Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:</p> <p>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</p> <p>"E" Älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>"I" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</p> <p>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benetzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</p> <p>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</p> <p>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</p> <p>"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</p> <p>"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist</p> <p>"&amp;" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</p>		
<b>IV. BESCHIEINIGUNG</b>		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Abschließendatum des internationalen Recherchenberichts	
15. FEBRUAR 1990	28. 02. 90	
Internationale Recherchenbehörde	Unterschrift des bevollmächtigten Bediensteten	
EUROPAISCHES PATENTAMT	HELOT H.V. 	

III. EINSCHLAGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN (Fortsetzung von Blatt 2)		
Art *	Kennzeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	WO,A,8702122 (J. BEILBY ET AL.) 09 April 1987 siehe Seite 2, Zeile 17 - Seite 3, Zeile 13 siehe Seite 4, Zeile 3 - Seite 5, Zeile 22 siehe Seite 6, Zeile 13 - Seite 7, Zeile 25 ----	6, 7
A	US,A,4388814 (D. SCHILLING) 21 Juni 1983 siehe Spalte 1, Zeile 66 - Spalte 2, Zeile 48 siehe Spalte 4, Zeile 25 - Spalte 5, Zeile 18; Figur 1 ----	6, 7
A	US,A,4584275 (S. OKANO ET AL.) 22 April 1986 siehe Spalte 3, Zeile 56 - Spalte 4, Zeile 44 siehe Spalte 6, Zeile 5 - Spalte 6, Zeile 10; Figuren 1, 5, 6 ----	6, 7

**ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.**

PCT/EP 89/01387

SA 32729

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

15/02/90

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
FR-A-2073836	01-10-71	DE-A- 2063607 GB-A- 1323309 US-A- 3801467	22-07-71 11-07-73 02-04-74
EP-A-151781	21-08-85	DE-A- 3405293 JP-A- 60247166 US-A- 4727032	05-09-85 06-12-85 23-02-88
EP-A-094458	23-11-83	Keine	
DE-C-815706		Keine	
WO-A-8702122	09-04-87	AU-A- 6472786 EP-A- 0238558	24-04-87 30-09-87
US-A-4388814	21-06-83	AU-B- 563731 AU-A- 1287483 CA-A- 1192755 EP-A,B 0090599 JP-A- 58189539	23-07-87 29-09-83 03-09-85 05-10-83 05-11-83
US-A-4584275	22-04-86	JP-A- 58021566	08-02-83

EPO FORM P402

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**